



EXTRUSORA MC-35

Ficha técnica

Produção Máxima (kg/h) ¹	35
Potência do motor (cv)	10
Largura máxima do filme (mm)	600
Ø da rosca (mm)	35
Potência Instalada (kW)	17



Se você procura qualidade em bobinas fundo estrela, a Extrusora MC-35 com certeza é a máquina ideal. Com alta produção e entregando um filme homogêneo, alinhado e resistente, este equipamento proporcionará o melhor custo benefício para a sua empresa. Ela conta com bobinador com largura útil de 400mm ou 600mm.

- Extrusora preparada para PEAD, PEBD e PEBDL²
- Conjunto de extrusão de Ø 35mm L/D 1:26
- Canhões com três zonas de aquecimento
- Cabeçote fixo banhado em níquel cromo com três zonas de aquecimento
- Segunda e terceira zona do canhão com refrigeração automática
- Motoredutor com potência de 10 cv com mancal axial
- Controlador de largura/centralizador
- Interface individual para cada conversor no painel
- Torre giratória
- Ventilador do anel de ar com conversor de frequência
- Bobinador com conversor de frequência
- Bobinamento na torre com troca manual
- Bobinador com largura útil de 400mm ou 600mm
- Bobinador para bobinas de até Ø 800mm
- Guincho para descer a bobina (cap. 100kg)
- Dimensões do equipamento: Altura - 5,00m; Largura - 3,20m; Profundidade - 3,50m
- Peso do equipamento: 1.700kg
- Tensão de rede de 380v trifásico 60Hz
- Equipamento adequado à NR-12 (norma de segurança)

¹ A capacidade de produção depende da qualidade, largura e espessura do filme.

² Dependendo da largura, espessura e matéria-prima do filme extrusado, pode ser necessária uma matriz e uma redução específica.