



EXTRUSORA MULTISTRATI MC-35

Ficha técnica

Produção Máxima (kg/h) ¹	60
Potência do motor (cv)	2x10
Largura máxima do filme (mm)	400
Ø da rosca (mm)	2x35
Potência Instalada (kW)	32



A Extrusora MultiStrati MC-35 veio para revolucionar o mercado de produção de bobinas fundo estrela. Se você procura aumento na produtividade junto com economia de matéria-prima, esta é a máquina ideal. Com o diferencial de produzir filmes multicamadas (A+B+A), tecnologia que oferece mais resistência no filme e maior flexibilidade na formulação da matéria-prima, esta máquina é capaz de produzir números nunca vistos no mercado anteriormente.

- Extrusora preparada para PEAD, PEBD e PEBDL²
- Dois conjuntos de extrusão de Ø 35mm L/D 1:32
- Canhões com três zonas de aquecimento
- Cabeçote fixo com três camadas banhado em níquel cromo (distribuição em camadas A+B+A)
- Segunda e terceira zona do canhão com refrigeração automática
- Dois motoredutores com potência de 10 cv com mancal axial
- Controlador de largura/centralizador
- Interface individual para cada conversor no painel
- Torre giratória
- Ventilador do anel de ar com conversor de frequência
- Bobinamento na torre com troca automática
- Bobinador para bobinas de até Ø 800mm
- Bobinador com largura útil de 400mm
- Guincho para descer a bobina (cap. 100kg)
- Dimensões do equipamento: Altura - 5,70m; Largura - 3,20m; Profundidade - 4,30m
- Peso do equipamento: 2.400kg
- Tensão de rede de 380v trifásico 60Hz
- Equipamento adequado à NR-12 (norma de segurança)

¹ A capacidade de produção depende da qualidade, largura e espessura do filme.

² Dependendo da largura, espessura e matéria-prima do filme extrusado, pode ser necessária uma matriz e uma redução específica.